

Canna fumaria DN130: n°2 apparecchi, Verticale 5 metri

Gamma: DINAK DW

Coibentazione: Lana di roccia e fibra di ceramica. Spessore: 30 mm

Parete	Diametro	Materiale	Spessore
Interna	130	AISI-316 L / 1.4404	0,4
Esterna	190	AISI-304 / 1.4301	0,4

Cod Elementi	Componenti	Quantita'
011	Cappello troncoconico	1,00
020	Modulo lineare lungo	4,00
023	Modulo regolabile corto	2,00
024	Modulo lineare medio	1,00
031	Giunto T90°	1,00
044	Gomito 15°	1,00
052	Modulo di ispezione	1,00
056	Modulo prelievo fumi	1,00
060	Tapo x T non isolato	1,00
061	Coppa raccolta con scarico	1,00
070	Fascetta di bloccaggio	10,00
080	Staffa a parete	5,00
312	Giunto T90° con stacco ridotto	1,00
312E	Giunto T90° con stacco ridotto Speciale	1,00

Gamma: DINAK DWJ

Coibentazione: Lana di roccia e fibra di ceramica. Spessore: 30 mm

Parete	Diametro	Materiale	Spessore
Interna	80	AISI-316 L / 1.4404	0,4
Esterna	140	AISI-304 / 1.4301	0,4

Cod Elementi	Componenti	Quantita'
070	Fascetta di bloccaggio	2,00
105	Adattatore da semplice a doppia	2,00

Gamma: SW CON GUARNIZIONE DI TENUTA

Parete	Diametro	Materiale	Spessore
Interna	80	AISI-316 L / 1.4404	0,4

Cod Elementi	Componenti	Quantita'
023	Modulo regolabile corto	2,00
024	Modulo lineare medio	2,00
031	Giunto T90°	2,00
061	Coppa raccolta con scarico	2,00
070	Fascetta di bloccaggio	10,00
086	Staffa a parete piatta	2,00
040E	Gomito 45° Speciale	1,00
100E	Adattatore caldaia Speciale	1,00